

## Pružná spojka S 75

Skutečný rozměr (mm)	Maximální provozní tlak (kPa)	Vzdálenost mezi potrubími (mm)	Počet-rozměr šroub/matice (mm)	Rozměr spojky (mm)			Přibližná váha (kg/ks)
				X	Y	Z	
33,7	5.175	1,2	2 - M10 x 51	60	107	47	0,7
42,4	5.175	1,2	2 - M10 x 51	68	117	47	0,7
48,3	5.175	1,2	2 - M10 x 51	75	148	47	0,7
60,3	5.175	1,7	2 - M12 x 64	85	147	47	1,0
73,0	5.175	1,7	2 - M12 x 70	98	162	47	1,2
76,1	5.175	1,7	2 - M12 x 70	107	168	47	1,6
88,9	5.175	1,7	2 - M12 x 64	115	173	47	1,4
114,3	5.175	4,1	2 - M12 x 70	148	209	53	2,4
108,0	5.175	4,1	2 - M12 x 70	141	203	53	2,4
133,0	4.825	4,1	2 - M16 x 83	170	244	53	3,4
139,7	4.825	4,1	2 - M16 x 83	176	249	53	3,4
141,3	5.175	4,1	2 - M16 x 83	179	251	53	3,4
159,0	4.825	4,1	2 - M16 x 83	199	268	53	4,2
165,1	4.825	4,1	2 - M16 x 83	207	275	53	3,8
168,3	4.825	4,1	2 - M16 x 83	210	275	53	3,8
219,1	4.13	4,8	2 - M20 x 108	268	349	64	6,8
273,0	3.45	3,3	2 - M22 x 165	327	431	65	10,7
323,9	2.75	3,3	2 - M22 x 165	377	480	65	12,8
355,6	2.065	3,2	3 - M22 x 127	408	505	73	14,9
406,4	2.065	3,2	3 - M22 x 127	467	555	73	18,7
457,0	2.065	3,2	3 - M22 x 127	525	607	76	24,6
508,0	2.065	3,2	4 - M24 x 127	582	698	76	30,5
610,0	1.725	2,3	4 - M24 x 127	687	803	78	34,6

